

**BMI BRAMAC**

Easyflash - profesionální  
provedení detailů prostupů  
a napojení na krytinu



## Inteligentní střešní systém



[bramac.cz](http://bramac.cz)  
[bmigroup.com/cz](http://bmigroup.com/cz)



STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

# Easyflash - profesionální provedení detailů prostupů a napojení na krytinu

## EASYFLASH

Napojovací pás EasyFlash je kompozitní souvrství na bázi technologie CrepTec. Skládá se ze šesti vrstev, od líce: polyetylentereftalátová (PET) fólie, vrapovaná hliníková fólie s akrylátovou povrchovou úpravou, PET vrstva z netkané textilie, celoplošná vrstva butylkaučuku a podélně dělená separační fólie.

## POUŽITÍ

EasyFlash umožňuje estetické, spolehlivé a profesionální provedení detailů prostupů a napojení na krytinu.

Aplikace je velmi snadná a bez nároků na speciální nářadí. Vynikající roztažnost (min. 50%) umožňuje dokonalé přizpůsobení všem tvarům střešních tašek, lepicí vrstva po celé ploše rubové strany zajišťuje mimořádné přilnutí ke konstrukci. EasyFlash je univerzálně použitelný pro všechny prostupy, lemování, napojení apod.

V aktuální době jím však nelze nahradit Wakaflex v rámci střešního systému Bramac 7°.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka:	300/450 mm
Délka:	role 5 m
Hmotnost role:	2,2/3,3 kg
Průtažnost:	> 50 %
Tloušťka:	1,2 až 1,4 mm vč. separační fólie
Barvy:	cihlově červená, tmavohnědá, černá
Teplota pro zpracování:	5° až 40°C
Skladování:	max. 3 roky



## BRAMAC střešní systémy spol. s r. o.

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

T: 266 770 111 I: 844 106 106

F: 283 891 531

E: bramac.cz@bmigroup.com

[bramac.cz](http://bramac.cz)

[bmigroup.com/cz](http://bmigroup.com/cz)

