

Model: Bramac MAX - základní taška

Použití: Betonová taška pro šikmé střechy, vnitřní a vnější obklady stěn

Popis produktu:

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ - pro šikmé střechy. Předností je kromě ceny i snížení hmotnosti celé střešní krytiny o 15 %, bez jakéhokoliv omezení ostatních vlastností. Bramac MAX se vyznačuje vysokou přesností tvaru, hospodárností a životností. Díky posuvnosti (posuvností disponují všechny betonové tašky Bramac) je hojně využívána jak u novostaveb, tak i u rekonstruovaných domů.

Výhody:

- jednoduché a rychlé položení
- vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvzdornost
- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému

**Technické údaje:**

Materiál:	vysoce kvalitní probarvený beton
Povrch:	hladký - lesklý, s vícenásobným nástřikem barvou
Rozměry:	365 x 480 mm
Závěsná délka:	458 mm
Krycí šířka:	330 mm
Výška profilu:	38,5 mm
Hmotnost:	cca 5,25 kg
Spotřeba na 1 m ² :	7,5 - 8,2 ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12° (nutná doplňková opatření)
Chování při vnějším požáru:	B _{ROOF} bez zkoušení
Reakce na oheň:	A2 - s1, d0
Barvy:	cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá
Počet tašek ve svazku:	42
Počet tašek na paletě:	168 ks
Způsob pokládky:	na střih
Vzdálenost latí :	370 - 405 mm (dle sklonu střechy)

Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na www.bramac.cz)

