

Model: Římská taška - základní taška

Použití: Betonová taška pro šikmé střechy, vnitřní a vnější obklady stěn

Popis produktu:

VÝRAZNÝ PROFIL - Římské tašky je naprosto jedinečný a celkovým dojmem připomíná středověké prejzy. Proto jsou tyto tašky vhodné nejen pro střechy nových objektů, ale i pro rekonstrukce historických objektů, které mají být renovovány v souladu s tradicí. Díky posuvnosti (posuvností disponují všechny betonové tašky Bramac) je hojně využívána jak u novostaveb, tak i u rekonstruovaných domů.

Výhody:

- jednoduché a rychlé položení
- vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvzdornost
- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému

**Technické údaje:**

Materiál:	vysoce kvalitní probarvený beton
Povrch:	hladký - lesklý, s vícenásobným nástřikem barvou
Rozměry:	332 x 420 mm
Závěsná délka:	398 mm
Krycí šířka:	300 mm
Výška profilu:	37 mm
Hmotnost:	cca 4,4 kg
Spotřeba na 1 m ² :	9,8 - 10,6 ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12° (nutná doplňková opatření)
Chování při vnějším požáru:	B _{ROOF} bez zkoušení
Reakce na oheň:	A2 - s1, d0
Barvy:	památkově červená
Počet tašek ve svazku:	44 ks
Počet tašek na paletě:	264 ks
Způsob pokládky:	na střih
Vzdálenost latí :	315 - 340 mm (dle sklonu střechy)

Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na www.bramac.cz)

