

Prohlášení o vlastnostech

CZ-DOP-DAM-C004.V01 – Bramac střešní systémy spol. s r.o.

- Referenční číslo: 37935 / 37936 / 37937 / 37938 / 37939 / 38030
- Typ výrobku: Průmyslově vyráběný výrobek z tvrdé polyuretanové pěny
PUR DEO dh ALU 022
1. Název výrobku: BramacTherm Floor 80 + 13 mm / 100 + 13 mm / 120 + 13 mm /
140 + 13 mm / 160 + 13 mm / 180 + 13 mm
2. Použití: Zateplení pro šikmé střechy; zateplení stropu v oblasti půd
3. Výrobce: Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstraße 9
3380 Pöchlarn, Austria
6. Systém: Systém 3
7. Notifikovaná osoba: Počáteční zkouška typu (ITT) podle Systému 3 provedená zkušební
laboratoří ÉMI-Budapest
Kennnummer 1415; Prüfbericht Nr. M-3219-3221/1/2010

9. Deklarované vlastnosti:


<u>Charakteristická vlastnost</u>	<u>Hodnota</u>						<u>Harmonizovaná norma</u>
Reakce na oheň	E						MSZ EN 13501-1:2010
Tloušťky [mm]	80+13	100+13	120+13	140+13	160+13	180+13	MSZ EN 13165:2009
Tepelný odpor R_D [(m ² K)/W]	3,74	4,65	5,55	6,46	7,37	8,28	
Součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/(mK)]	0,022						
Pevnost v tlaku	TR50; ≥ 50 kPa						
Rozměrová stabilita za určených podmínek teploty a relativní vlhkosti	DS(TH)9; ≤ 2 %						
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	-						

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s deklaroványi vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Místo/datum: FÖCHLARN 28.6.2013


 Michael Utvary
 ředitel společnosti
 Bramac Rakousko


 Josef Fink
 výrobní ředitel
 Bramac Rakousko


 Vladimír Nováček
 ředitel společnosti
 Bramac Česká republika